



PANACAST 50

Conçue pour être la toute première barre de visioconférence intelligente nouvelle génération. *

- › Son époustouffant reposant sur la technologie du leader de l'audio professionnel
- › Champ de vision unique à 180° permettant d'intégrer tous les participants dans l'image tout en respectant la distanciation physique
- › La fonction intelligente Virtual Director ajuste la vidéo en temps réel pour des réunions plus immersives
- › Les fonctions Safety Capacity Insights et Room Usage Insights génèrent des données anonymes instantanées sur le taux d'occupation de vos salles
- › Gestion à distance simplifiée grâce au système connecté au réseau
- › Partage de tableau blanc en temps réel pour une collaboration à distance encore plus inclusive
- › Fonctionnalités intelligentes reposant sur une architecture système innovante
- › Compatibilité plug-and-play pour une installation rapide et une utilisation intuitive
- › La fonction Intelligent Zoom ajuste automatiquement le champ de vision afin d'inclure tous les participants de la réunion



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations générales	Contenu de la boîte	PanaCast 50, Alimentation électrique, Fixation murale, USB-C to USB-A cable 2m/6.6ft (USB 3.0)
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	685mm x 167mm x 130mm 27in x 6.6in x 5.1in
	Dimensions de l'unité principale (LxHxP)	650mm x 80mm x 125mm 25.6in x 3.1in x 4.9in
	Poids	2200g 77.6oz
	Certifications et conformités	Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms, Zoom
Vidéo	Nombre de caméras	3
	Type de caméra	Trois caméras panoramiques
	Résolution de caméra	13 mégapixels
	Zoom	Up to 6x lossless digital zoom
	Champ de vision	Horizontal : 180°, Vertical : 54°
	Résolution	Panoramique 4K : 3840 x 1080 @ 30 fps
	Zoom intelligent	Oui
	Directeur virtuel	Oui
Audio	Haut-parleurs	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Plage de fréquences du haut-parleur	80Hz - 20kHz
	Nombre de haut-parleurs	4
	Détection automatique de l'intervenant	Oui
	Type de microphone	8 microphones à formation de faisceaux
	Nombre de microphones	8
	Sensibilité du microphone	-37dBFS
	Fréquence du microphone	100Hz - 8kHz
Logiciels et applis	Configuration système	Windows 10, compatible avec macOS 10.15 et supérieur, y compris macOS 11.x
	Compatibilité logiciels et applis	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	PeopleCount intégré	Oui
	Kit de développement logiciel (SDK)	Oui
	Partage de tableau blanc / Caméra de contenu	Oui
Simplicité d'utilisation	Panoramique/Orientation/Zoom manuel (Manual Pan-Tilt-Zoom, PTZ)	Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connectivité	Connectivité	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45)
	Versions USB prises en charge	USB 2.0, USB 3.0
Informations complémentaires	Température de fonctionnement	5°C à 35°C 41°F à 95°F
	Température de stockage	-20°C à 60°C -4°F à 140°F

TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
Produits	8200-231	Jabra PanaCast 50 - Black
	8201-231	Jabra PanaCast 50 - Grey
Accessoires	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m
	14207-70	Support de table Jabra PanaCast 50 - Noir
	14207-71	Support mural Jabra PanaCast - Noir
	14207-72	Support pour écran Jabra PanaCast 50
	14207-75	Support de table Jabra PanaCast 50 - Gris
	14207-76	Support mural Jabra PanaCast 50 - Gris
	8211-209	Télécommande Jabra PanaCast 50 - Grise
	8220-209	Télécommande Jabra PanaCast 50 - Noire

* jabra.com/commercial-claims

GN Making Life Sound Better

Jabra PanaCast 50 Fiche technique 09072021

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.fr/support/pages/jabra-panacast5-50

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



01 40 64 93 93

apog@apog.net

la-visioconférence.com

Retrouvez-nous sur :

