

MVC S40 Microsoft Teams Rooms System

Système de salles Microsoft Teams pour les salles de réunion de petite et moyenne taille

Yealink MVC S40 est spécialement conçu pour les salles de conférence de petite et moyenne taille. L'ensemble standard comprend un MINI-PC MCore Pro hautes performances, un écran tactile MTouch E2 et une nouvelle génération d'équipements audio et vidéo intelligents pour salles de conférence créés conjointement par Yealink: la machine d'intégration audio et vidéo intelligente SmartVision 40. Cette machine tout-en-un dispose de 2 objectifs 48MP, d'une plage de capture de 120°, prend en charge IntelliFrame, Multi-stream Intelliframe*, Video Fence et d'autres fonctions d'IA de pointe de Teams, qui vous apporteront une expérience intelligente immersive complète. expérience en salle de réunion. Le MINI-PC MCore Pro de troisième génération Yealink allie esthétique et praticité, dispose de trois ports HDMI et est livré avec EDID, offrant une solution de déploiement flexible et fiable pour les salles de conférence. L'écran tactile de conférence de troisième génération de Yealink, MTouch E2, a été conçu avec l'idée d'un tout-en-un multifonction. Il dispose d'un capteur de mouvement humain intégré qui permet au système de conférence de se réveiller automatiquement et de démarrer immédiatement la conférence.









Device Management











Principales caractéristiques et avantages :

SmartVision 40 : qualité d'image Ultra HD et fonctionnalités d'IA artificielle

La solution d'assemblage à mise au point fixe à double objectif combine les images de deux objectifs pour obtenir une densité de pixels plus élevée, ce qui se traduit par une qualité d'image plus claire et plus nette. Les fonctionnalités d'IA intelligente incluent IntelliFrame, Multi-stream IntelliFrame, Video Fence, etc. Il peut détecter automatiquement les intervenants dans la salle de réunion, les encadrer et les afficher à l'écran via une sortie multiflux, offrant ainsi une expérience de réunion à distance plus intuitive et interactive. En outre, la fonction Video Fence peut identifier et bloquer intelligemment les facteurs interférents dans la salle de réunion, conservant ainsi un affichage de réunion propre et professionnel.

SmartVision 40: expérience de captation audio de haute qualité

SmartVision 40 dispose d'une portée de capture vocale de 6 mètres et de haut-parleurs stéréo intégrés, d'une technologie full-duplex de 3 mètres et de 8 microphones de capture longue portée. La technologie intelligente de réduction du bruit offre une bonne expérience audio. De plus, il peut prendre en charge 2 microphones d'extension supplémentaires, pouvant couvrir une grande salle de conférence.



Partage d'écran pratique

Le MVC S40 prend en charge la solution de partage d'écran filaire et sans fil WPP3X, ainsi que la technologie d'affichage sans fil Miracast. Ainsi, les utilisateurs n'ont qu'à brancher WPP3X ou à s'associer à un partage d'écran tiers, une seule touche permettant de lancer le partage de contenu.

Solution BYOD rapide

Le MVC S40 prend en charge les solutions BYOD filaires et sans fil WPP3X. Il prend en charge une commutation transparente et offre une bonne stabilité. Ainsi, les utilisateurs n'ont qu'à se connecter pour réaliser la fonction BYOD sans fil via WPP30. Il réalise véritablement l'expérience de salle de conférence que vous souhaitez.

Simple à déployer, facile à utiliser

Doté du port VCH et du port USB, le système audio et vidéo Yealink est spécialement conçu pour les salles de visioconférence afin que le déploiement puisse être facilement étendu. Dans le même temps, la fonction de gestion des câbles de Yealink MCore Pro garantit la stabilité de la connexion filaire et permet d'obtenir le déploiement le plus approprié en fonction de la disposition de la salle de réunion. Un CAT5e suffit pour connecter la zone TV à la zone de la table de conférence, et pour compléter la transmission des données et l'alimentation électrique, aucune alimentation supplémentaire ou câble d'extension n'est nécessaire, ce qui non seulement simplifie le déploiement mais réduit également efficacement les coûts de déploiement.

Gérez vos appareils à distance

Cette solution prend en charge la plate-forme de gestion d'appareils/service cloud Yealink, et vous pouvez parfaitement gérer, surveiller, configurer, mettre à jour et diagnostiquer à distance tous les périphériques d'appareils audio et vidéo Yealink sur cette plate-forme.

Caractéristiques

Paramètre	Description		
Contenu du coffret	SmartVision 40, machine d'intégration audio et vidéo tout-en-un MCore Pro MTouch E2		
Préchargement	Windows 11 IoT Enterprise X64 Licence Windows 11 IoT Enterprise Application Microsoft Teams Rooms, prise en charge de Skype Entreprise sur site/en ligne et des réunions Team Yeallink RoomConnect		

www.la-visioconference.com



MCore Pro, mini-PC Gen-3	 Intel® Core i5 de 11e génération Mémoire : 8 Go (2 x 4 Go) Stockage : SSD de 128 Go 3 sorties vidéo HDMI avec CEC pris en charge TPM2.0 Kernel DMA EDID Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b /g/n/ac/ax Bluetooth : BT 5.2 1 x port Yealink MTouch (RJ45), connexion à MTouch Plus / MTouch E2 4 x USB 3.0 Type-A 1 x port Ethernet 10/100/1000M 1 x Port d'alimentation 1 x Emplacement pour verrou de sécurité, Gestion des câbles intégrée
Écran tactile MTouch E2	Écran IPS de 8 pouces Résolution 1 280 x 800 Écran tactile capacitif à 10 points Prise casque 3,5 mm Support à angle réglable (28° - 50°) FHD 1080P/30FPS pour le partage Prise en charge du partage de contenu avec et sans fil Construit -in Wi-Fi AP pour appareil de présentation sans fil Yealink Entrée vidéo HD HDMI/USB-C
SmartVision 40	Appareil photo 2x 48 MP DFOV: 120° HFOV: 111° 1x port USB3.0 Type-B 1x port USB-C 1x port Yealink VCH (RJ-45) 1 port d'entrée et de sortie de 3,5 mm 1 port d'alimentation 1 emplacement pour verrou de sécurité 1 emplacement de réinitialisation 1 sortie HDMI Wi-Fi intégré Prise en charge d'IntelliFrame Prise en charge de la clôture vidéo Prise en charge du microphone d'extension 2x
Caractéristiques du forfait	NW/CTN : 4,3 kg GW/CTN : 4,9 kg Dimensions du carton : 703 mm x 173 mm x 168 mm
Spécifications physiques	Humidité de fonctionnement : 10 à 95 % Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

^{*}Cette fonctionnalité sera prise en charge dans les futures versions

Kit MVC

Type de salle de réunion	Modèle	Contenu du kit
Salle de réunion petite à moyenne	yenne MVC S40-C4-000	MCore Pro MTouch E2
		SmartVision 40

www.la-visioconference.com