



La Visioconférence, un outil indispensable

Série Classic V6

La Série Classic est la famille d'écrans tactiles interactifs la plus populaire de MAXHUB pour les réunions, la collaboration et les présentations, qui s'adresse à nos entreprises partenaires. Elle répond aux besoins d'un appareil capable d'accueillir des réunions à distance et les séances de travail locales pour toutes les organisations de toutes tailles, des start-up jusqu'aux entreprises multinationales.

La Série Classic de panneaux plats interactifs MAXHUB V6 réunit toutes les fonctions dont une salle de réunion a besoin, telles que le partage d'écran sans fil, le tableau blanc, les présentations ainsi que les vidéoconférences avec une caméra de haute qualité et un microphone de longue portée. Toute salle de réunion devrait être équipée d'une Série Classic MAXHUB V6 pour améliorer le travail en équipe et accroître la productivité.



4K

Écran Professionnel 4K

Haute Précision des couleurs $\Delta E \leq 2$
Large gamme de couleurs NTSC90%



Écran Tactile

20 points de contact
Reconnaissance minimale
d'objets - 2mm



Partage d'Écran Sans Fil

Partagez votre écran avec
l'application
MAXHUB Share ou le Dongle



Tableau Blanc Intelligent

Reconnaissance OCR
Multiples templates intégrés



Caméra Intégrée

48million de pixels
Technologie WDR qui optimise la
vue dans les scènes trop sombres
/lumineuses



Microphones Intégrés

Captation de voix à 8 mètres
8 microphones, conversations
claires



Processeur Intel 10e génération

Puissance et Fluidité
* Avec l'utilisation du module PC MAXHUB



Haut-parleurs Intégrés

Haut-parleurs 2.1
2x10W+20W

Affichage

Modèle / N° de pièce	C5530	C6530	C7530	C8630
Taille diagonale (inch)	55	65	75	86
Rétro-éclairage	Direct-lit LED	Direct-lit LED	Direct-lit LED	Direct-lit LED
Technologies d'écran	IPS	IPS	VA	VA
Aspect Ratio	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Taux de Rafraîchissement	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Temps de Réponse	8ms	8ms	8.5ms	8ms
Luminosité (typ)	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
Taux de Contraste	1200 : 1	1200 : 1	5000 : 1	4000 : 1
Angle de Vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Gamme de Couleurs (typ)	90% NTSC	90% NTSC	90% NTSC	90% NTSC
Orientation de l'Affichage	Paysage	Paysage	Paysage	Paysage
Temps de Fonctionnement	16/7	16/7	16/7	16/7

Dimension&Poids

Dimensions du Produit (LxHxP)	1263 x 776 x 88 mm 49.72 x 30.55 x 3.46 inch	1488 x 903 x 88 mm 58.58 x 35.55 x 3.46 inch	1709 x 1026 x 87 mm 73.35 x 44.88 x 8.86 inch	1957.1 x 1160.1 x 100.2 mm 77.05 x 45.67 x 3.94 inch
Dimensions d'Emballage (LxHxP)	1392 x 847 x 220mm 54.8 x 33.35 x 8.66 inch	1638 x 1005 x 208mm 64.09 x 39.57 x 8.19 inch	1863 x 1140 x 225 mm 73.35 x 44.88 x 8.86 inch	2110 x 1283 x 225 mm 83.07 x 50.51 x 8.86 inch
Poids Net (kg /pounds)	26.25kg / 57.87 lbs	36.25kg / 79.92 lbs	48.3kg / 106.48 lbs	59.75kg / 131.73 lbs
Poids Brut (kg /pounds)	34.2kg / 75.40 lbs	46.75kg / 103.07 lbs	62.8kg / 138.45 lbs	77.00kg / 169.76 lbs
Support Mural (VESA)	400 x 200mm / 15.75 x 7.78inch	600 x 400mm / 23.62 x 15.75inch	800 x 400mm / 31.50x15.75inch	800 x 600mm / 31.50 x 23.62inch
Vis Standard VESA	M8 x 25mm / M8 x 0.99inch	M8 x 25mm / M8 x 0.99inch	M8 x 25mm / M8 x 0.99inch	M8 x 25mm / M8 x 0.99inch

Énergie

Alimentation Électrique	AC100-240V,50/60Hz	AC100-240V,50/60Hz	AC100-240V,50/60Hz	AC100-240V,50/60Hz
Consommation électrique Max	300W	350W	400W	400W
Consommation en Veille	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W

Système Tactile

Capteur Tactile	IR Touch
Points de contact Max	20
Précision	±1mm
Reconnaissance d'objets	≥2mm
Type de Verre	Zero parallax, 3mm Antireflet, Antibactérien
Support OS (Touch Return)	Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS

Connectivité

Entrée	HDMI IN x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, TOUCH 2.0 x 1, USB Type-C x 2
Audio	Audio out x 1
Contrôle	RS232 x 1
Slot Module PC	Oui, 3840 x 2160@60fps
Module PC	Module PC MAXHUB
Module Wifi	SI06

Camera/Audio/Microphone

Caméra Intégrée	Oui, Caméra unique, 48MP
Fonctionnalités	Auto Frame / Speaker Tracking
Haut-parleurs Intégrés	Canaux 2.1, 2x10W+20W
Réseau de Microphones	8 x Far-field, microphone beam-forming – portée max 8m range

Environnement

Température d'opération	0°C~40°C
Température de stockage	10%~90%RH
Humidité d'opération	-20°C~60°C
Humidité de stockage	10%~90%RH

Contenu de la Boîte

Standard	Câble d'alimentation, 1 x Adaptateur WiFi, 2 x Stylets passifs, 1 x Support Mural, 1 x Câble Type-C (1.8m 70.9inch)				
Optional					
	Dongle	ST41B	ST23C	EST09	EST11



01 40 64 93 93

apog@apog.net

la-visioconference.com

Retrouvez-nous sur :

